

DURIFLOR

rivestimento continuo per pavimenti e pareti - componenti

Definizione	<p>Rivestimento cementizio continuo sottile (spessore da 1,5 a 3 mm), resistente ed impermeabile, per pavimenti, pareti, docce, piani cucina, tavoli, porte, etc.</p> <p>Si applica su qualsiasi supporto solido, inclusi i rivestimenti esistenti, colla sola esclusione dei supporti flessibili. Si applica anche su pavimenti riscaldanti. E' adatto alla realizzazione di docce a pavimento, dette 'docce all'italiana', previa impermeabilizzazione di pavimento e pareti.</p> <p>Duriflor è a base di sabbie silicee e terre coloranti ed ha aspetto spatolato mosso e 'naturale'</p>	
Caratteristiche	<p>Duriflor ha buone resistenze alla abrasione ed agli urti. Raggiunge velocemente una elevata durezza ed è già calpestabile ed impermeabile 4-5 giorni dopo la verniciatura.</p> <p>Non è soggetto a fessurazione a meno di fessurazione del supporto.</p>	
Supporti	<p>Si applica su caldane in cemento, pavimenti radianti, intonaci cementizi, cartongesso e gesso, MDF, compensato e legno (esclusi i palchetti), pietra e marmo, ceramica, metallo, vetro. I supporti devono essere piani, solidi e coerenti. Evitare i supporti friabili, flessibili o soggetti ad umidità di risalita.</p> <p>Nella posa lasciare aperti i giunti di dilatazione del supporto.</p>	
Componenti	<p>1) Consolidante, Fissativo, Primers, Colla per la Rete, Rete</p> <p>Durisave si usa per consolidare per i supporti porosi, friabili o sfarinanti</p> <p>Duriwat fissativo si usa per regolare dell'assorbimento dei supporti</p> <p>Fixaquarz primer si applica come primer sui supporti normalmente assorbenti</p> <p>Duribond primer aggrappante si applica come primer sui supporti non porosi (ceramica, etc)</p> <p>Colla epoxy bicomponente all'acqua si usa per incollare la rete su cui verrà stesa la rasatura</p> <p>Rete in fibra di vetro si usa per armare la rasatura in Malta Grana Grossa</p> <p>2) Malte e Stucchi</p> <p>Malte e Stucchi sono prodotti in versioni a 2 ed a 3 componenti. I materiali a 2 componenti, lenti, sono consigliati per le zone non pedonabili, quelli a 3 componenti, rapidi e più duri, per le zone pedonabili.</p> <p>a) Malte Grana Grossa Queste Malte si usano per eseguire una rasatura preliminare su dei supporti non adatti alla posa diretta delle Malte colorate. Le Malte Medie e Fini, colorate, si applicano direttamente, senza eseguire una rasatura di fondo, solo su dei supporti cementizi che siano piani, solidi, asciutti e non soggetti a rischio di microfessurazioni. Su altri supporti, irregolari in planeità, soggetti a rischio di microfessurazioni o costituiti da elementi discontinui (p.es. piastrelle) la rasatura è indispensabile per garantire un buon risultato ed una buona tenuta del rivestimento.</p> <p>b) Malte Grana Media Sono colorate nello stesso colore della finizione e sono usate come mano di fondo per la posa delle Malte Grana Fine</p> <p>c) Malte Grana Fine Si applicano sulle Malte Grana Media, e possono restare a vista come finizione leggermente ruvida, o servire da supporto per gli Stucchi</p> <p>d) Stucchi Si applicano sulle Malte Grana Fine se si desidera che la superficie finale sia perfettamente chiusa e liscia</p> <p>3) Vernici</p> <p>Turapori poliuretano bicomponente all'acqua</p> <p>Vernice acriluretanica bicomponente all'acqua disponibile in versione matt, satinata e lucida</p> <p>Vernici poliuretano bicomponente a solvente disponibile in versione matt, satinata e lucida</p>	
Attrezzatura	<p>- miscelare i prodotti con trapano lento, badando a non lasciare grumi.</p> <p>- applicare e Malte con spatola inox ad angoli arrotondati, pulita ed umida.</p> <p>- carteggiare rasatura e malte indurite con carta abrasiva allo zirconio, usando una macchina levigatrice per le grandi superfici orizzontal ed una levigatrice rotativa manuale le altre superfici; carteggiare a mano le piccole superfici e gli angoli.</p>	
Applicazione	<p>Posare i fondi e le Malte tra +5°C e +35°C. Applicare Turapori e Vernice tra +10°C e +35°C. Occorre che queste condizioni si mantengano anche in fase di asciugamento.</p>	

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023