



DURIWAT

fissativo all'acqua, incolore, a forte penetrazione

Descrizione	Fissativo composto di: resine acriliche in microemulsione acquosa, additivi, battericidi, idrorepellenti. peso specifico pH diluente	1,01-1,05 8-9 acqua
Caratteristiche	emissioni all'interno dei locali Duriwat serve sia a consolidare superficialmente supporti leggermente sfarinanti che a ridurre e a rendere più omogeneo l'assorbimento di supporti molto disomogenei.	A
Sicurezza	Il materiale non comporta etichettatura	
Conservazione	1 anno negli imballi originari se magazzinato tra +5°C e +40°C	
Supporti	Si applica all'esterno ed all'interno, su supporti coerenti, sani e puliti. Non applicare su fondi soggetti a risalita di umidità	
Norme di posa	Applicazione e asciugamento devono avvenire tra +5°C e +35°C, al riparo dalle intemperie o da eccessivo irraggiamento solare.	
Applicazione	Applicare a pennello, rullo o pistola. Lavare gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Diluizione (percentuale di diluente da aggiungere sul prodotto) Secco al tatto Tempo di indurimento (fuori acqua) Sovraverniciabile	50% 30-60 minuti 1-2 ore 3-4 ore
Resa		6-10 m ² /lt secondo assorbimento del supporto

La presente edizione annulla e sostituisce ogni edizione anteriore. E' compito dei sigg. Clienti accertarsi che il presente documento non sia stato annullato da una edizione successiva. edizione 2023