



## ORION

### peinture lessivable pour intérieur

Description	Peinture composée de: résine acrylique en emulsion aqueuse, charges, colorants, additifs, bactéricides, hydrofuges. densité pH diluante	1,54-1,58 8-9 eau
Caractéristiques	AFNOR NFT 36-005 émissions dans l'air intérieur Lessivable. Aspect satiné	famille I classe 7.b2 A
Sécurité	produit sans nécessité d'étiquetage spécifique	
Stockage	1 an en emballage d'origine, stocké entre +5°C et +40°C	
Supports	S'applique sur enduits, peintures ou revêtements neufs ou anciens en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support, plâtre, bois. Les supports doivent être propres, lisses et secs. Plâtre et bois doivent être traités avec un fixateur apte. Ne pas appliquer sur supports vernis, traités avec des hydrophobants superficiels ou sujets à des remontées d'humidité.	
Règles de pose	Appliquer entre +5°C et +35°C, à l'abri des intempéries ou du soleil excessif. Considérez que ces conditions doivent rester lors du premier séchage Ne pas utiliser de matériaux de lots différents sur un même mur.	
Application	Appliquer en deux couches. Passer le produit à la brosse, au rouleau, au pinceau ou bien par projection. dilution  recouvrable	1.ère couche ajouter 20% d'eau 2.ème couche ajouter 5-10% d'eau 10-12 heures
Rendement		7-8 m2/lt sur 2 passes

*Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023*